

Teknisk specifikation



Kund: Scandinavian WeldTech AB

Projekt: Stålkonstruktion

Plats:

Position: Yta: 1 m²

System: Korrosivitetssklass C4 S4.14 Hållbarhet Hög

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| Datum: 2004-04-20 | Skapad av: Lennart Eriksson | Kontrollerad av: | Utgiven av Jotun Paints |
|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|

| | |
|----------------|---|
| Förbehandling: | Samtliga ytor rengöres noga med starkt avfettningsmedel samt högtryckstvättas med färskvatten för att avlägsna olja, fett, salter och andra föroreningar. Samtliga ytor blåstras till 2½ (ISO 8501-1:1988). |
|----------------|---|

| | | | | Skiktjocklek (µm) | | Övermålningsintervall | | | | | | | | Förbrukning inkl. "spill" | | |
|-------|--------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|-----------------------|------|------|--|--|------------|--|-----|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Skikt | Produkt | Yta % | Vol. torrhalt | Torr | Vått | "Spill" (%) | 23°C | | | | Förtunning | | | | | |
| No. | | | % | Spec. | Spec. | | Min. | Max. | | | | | No. | Max % | m ² /litr. | Totalt ltr. |
| 1 | Penguard HB, grey, white | 100 | 54 | 100 | 185 | 30 | 8 h | * | | | | | 17 | 0 | 3,8 | 0 |
| 2 | Penguard Stayer, grey, red | 100 | 50 | 100 | 200 | 30 | 7 h | * | | | | | 17 | 0 | 3,5 | 0 |
| 3 | Hardtop HB, Kulör enl. NCS eller Ral | 100 | 50 | 40 | 80 | 30 | 6 h | * | | | | | 10 | 0 | 8,8 | 0 |
| 4 | Hardtop AS, Kulör enl. NCS eller Ral | 100 | 50 | 40 | 80 | 30 | 5 h | * | | | | | 10 | 0 | 8,8 | 0 |

Totalt: 280

* Vänligen kontrollera respektive datablad för härtider och övermålningsintervall.

Anmärkning:

Såvida inget annat skriftligt överenskommit, utförs leveranser och teknisk rådgivning i enlighet våra försäljnings- och leveransvillkor. Om leveranser och teknisk rådgivning utförs genom ett av våra associerade företag eller genom en återförsäljare, gäller deras försäljnings- och leveransvillkor. Kopior av dessa kan rekvireras på begäran. För uppdaterad information om våra produkter hänvisas till www.jotun.com